


CAPIO SURFACE MOUNTED LUMINAIRE / CAPIO SIVA ÜZERİ ARMATÜR
LIGHTING DETAILS / IŞIK DETAYLARI


Product Code : Ürün Kodu:	TRY 825
Watt:	4,2 - 6,2 W
Output Lumen: Armatür Çıkış Lümeni:	345 lm - 610 lm (3000K)
Colour Temperature: Işık Sıcaklığı	3000K
Degree: Açı	36°
CRI:	80
Mac Adam Step:	-
Safety Class: Güvenlik Sınıfı	I 

PRODUCT DETAILS / ÜRÜN DETAYLARI

Place of Use : Kullanım Yeri	Outdoor Luminaire Dış Mekan Aydınlatma
Material 1: Malzeme 1	Aluminium Enjection Body 105Mpa 60HB Alüminyum Enjeksiyon Gövde 105Mpa 60HB
Material 2: Malzeme 2	PMMA UV Filtered Polycarbonate Glass UL 94 HB PMMA UV Filtreli Polikarbon Cam UL 94 HB
Coating: Kaplama	Epoxy Polyester Electrostatic Powder Coating TGIC Epoksi Polyester Elektrostatik Toz Boya TGIC
Coating: Kaplama	Anti-Corrosion Cataphoresis Coating 12-40+ µm 4H+Gto Korozyonu Önleyici Katarofrez Kaplama 12-40+ µm 4H+ Gto
Color Code: Renk Kodu	Depends on User Kullanıcıya Bağlı
Protection Class: Koruma Sınıfı	IP 54

COMPONENTS / BİLEŞENLER

Component 1: Komponent 1	FKM Viton Oring Gasket 75-Shore M7HK710 FKM Viton Oring Conta 75-Shore M7HK710
Component 2: Komponent 2	Inox Imbus Screws UNC DIN912 A-Class Inox Imbus Vidalar UNC DIN 912 A-Sınıfı
Component 3: Komponent 3	Copper Way Aluminium PCB Bakır Yollu Alüminyum PCB
Component 4: Komponent 4	H05RN-F Rubber Cable 3x1 Class-5 HD308 H05RN-F Kauçuk Kablo 3x1 Sınıf-5 HD308
Component 5: Komponent 5	-
Socket: Duy	GU10 Socket
Led: Led	GU10 Led Bulb GU10 Led Ampul
Lens: Lens	-
Driver: Trafo	-
Emergency Kit: Acil Durum Kiti	Depends on User Kullanıcıya Bağlı
Accessory: Aksesuar	Mounting Tool Montaj Takım Aparatı
Control Gear: Kontrol Tipi	On-Off Control


COMPONENTS DETAILS / BİLEŞEN DETAYLARI
Inner Component Details
Led
GU10 Led Bulb

3000K
15.000H
36°

Lens
Optional For This Product

Bu Ürün İçin Opsiyoneldir

Darkoo Lens

DK-50-(12-24-36)-LENS-JC-REF-V1
PMMA Material

Driver Details

-

Other Details
Anti-Corrosion Cataphoresis Coating 12-40+ µm 4H+ Gto

Film Thickness - Film Kalınlığı: 12 - 40+ µm
Pencil Hardness - Kalem Sertliği: 10 m2/kg
Gloss - 60 Degree - Parlaklık - 60 Derece: 40-80%

Epoxy Polyester Electrostatic Powder Coating TGIC

Film Thickness - Film Kalınlığı: 65 µm
Spreading Rate - Yayılma Oranı: 10 m2/kg
Adhesion - Yapışma: Gto

Inox Imbus Screws DIN912

Metric Class- Metrik Sınıfı: M6
Class- Sınıfı: A Class

H05RN-F Rubber Cable 3x1 Class-5 HD308

Sheath - Kılıf: EM2 Type elastomer compound
Min Bending Radius - Min Bükme Yarıçapı: HD 516 Tab.7c
Current Carrying Capacities : HD 516, VDE 0298
Akım Taşıma Kapasiteleri:



60598-1



220-240 V