


EXILIS COVE LIGHTING / EXILIS GİZLİ AYDINLATMA
LIGHTING DETAILS / IŞIK DETAYLARI

Product Code : Ürün Kodu:	TRY 031
Watt:	m / 14,4 W
Output Lumen: Armatür Çıkış Lümeni:	1350 lm (3000K)
Colour Temperature: Işık Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K
Degree: Açı	120°
CRI:	92
Impact Strength: Darbe Dayanım	-
Safety Class: Güvenlik Sınıfı	II 

PRODUCT DETAILS / ÜRÜN DETAYLARI

Place of Use : Kullanım Yeri	Indoor Luminaire İç Mekan Aydınlatma
Material 1: Malzeme 1	Aluminium Extruder Body 105Mpa 60HB Alüminyum Ekstruder Gövde 105Mpa 60HB
Material 2: Malzeme 2	PMMA Opal Matte Polycarbonate Glass UL 94 HB PMMA Opal Mat Polikarbon Cam UL 94 HB
Coating: Kaplama	Epoxy Polyester Electrostatic Powder Coating TGIC Epoksi Polyester Elektrostatik Toz Boya TGIC
Coating: Kaplama	Aluminium Anodized Coating Alüminyum Eloksal Kaplama
Color Code: Renk Kodu	Depends on User Kullanıcıya Bağlı
Protection Class: Koruma Sınıfı	IP 54

COMPONENTS / BİLEŞENLER

Component 1: Komponent 1	Copper Way Aluminium PCB Bakır Yolu Alüminyum PCB
Component 2: Komponent 2	Aluminium Fixing Legs 105Mpa 60HB Alüminyum Sabitleme Ayakları 105Mpa 60HB
Component 3: Komponent 3	6670 Diffuser 6670 Difüzör
Component 4: Komponent 4	Aluminium Finishing Covers 105Mpa 60HB Alüminyum Sonlandırıcı Kapaklar 105Mpa 60HB
Component 5: Komponent 5	H05RN-F Rubber Cable 3x1 Class-5 HD308 H05RN-F Kauçuk Kablo 3x1 Sınıf-5 HD308
Socket: Duy	Led
Led: Led	Samsung LM281BA+ Led
Lens: Lens	-
Driver: Trafo	Depends on Project Projeye Bağlı
Emergency Kit: Acil Durum Kiti	Depends on User Kullanıcıya Bağlı
Accessory: Aksesuar	Special Plug-In Duct Özel Geçme Kanal
Control Gear: Kontrol Tipi	Dali Dimmable / 1-10V / On-Off


COMPONENTS DETAILS / BİLEŞEN DETAYLARI
Inner Component Details

Led
Samsung LM281BA+ 0,2W 3V Led 3000K 90 CRI 2 Mac Adam Step 3V 60mA 120°
Lens
-

Driver Details

Output Current: Çıkış Akımı	Depends On The Project Projeye Bağlı
Output Power: Çıkış Gücü	
Output Voltage : Çıkış Gerilimi	
Input Voltage: Giriş Gücü	
Power Factor: Güç Faktörü	
IP Class:	

Other Details

Aluminium Anodized Coating
Coating Thickness - Kaplama Kalınlığı: 0,01 - 0,5+ µm
Pencil Hardness - Kalem Sertliği: 850-900 DPH
Resistivity - Öz direnç: 10 ⁶ to 10 ¹² Ohm-cm

Epoxy Polyester Electrostatic Powder Coating TGIC
Film Thickness - Film Kalınlığı: 65 µm
Spreading Rate - Yayılma Oranı: 10 m ² /kg
Adhesion - Yapışma: GT0

H05RN-F Rubber Cable 3x1 Class-5 HD308
Sheath - Kılıf : EM2 Type elastomer compound
Min Bending Radius - Min Bükme Yarıçapı: HD 516 Tab.7c
Current Carrying Capacities : HD 516, VDE 0298
Akım Taşıma Kapasiteleri:



60598-1



220-240 V