


GEMINUS COVE LIGHTING / GEMINUS GİZLİ AYDINLATMA
LIGHTING DETAILS / IŞIK DETAYLARI


Product Code : Ürün Kodu:	TRY 030
Watt:	m / 2 x 14,4 W
Output Lumen: Armatür Çıkış Lümeni:	2 x 1387 lm (3000K)
Colour Temperature: Işık Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K
Degree: Açı	-
CRI:	90
Impact Strength: Darbe Dayanım	-
Safety Class: Güvenlik Sınıfı	II 

PRODUCT DETAILS / ÜRÜN DETAYLARI

Place of Use : Kullanım Yeri	Indoor Luminaire İç Mekan Aydınlatma
Material 1: Malzeme 1	Aluminium Extruder Body 105Mpa 60HB Alüminyum Ekstruder Gövde 105Mpa 60HB
Material 2: Malzeme 2	PMMA UV Filtered Polycarbonate Glass UL 94 HB PMMA UV Filtreli Polikarbon Cam UL 94 HB
Coating: Kaplama	Epoxy Polyester Electrostatic Powder Coating TGIC Epoksi Polyester Elektrostatik Toz Boya TGIC
Coating: Kaplama	Aluminium Anodized Coating Alüminyum Eloksal Kaplama
Color Code: Renk Kodu	Depends on User Kullanıcıya Bağlı
Protection Class: Koruma Sınıfı	IP 40

COMPONENTS / BİLEŞENLER

Component 1: Komponent 1	Copper Way Aluminium PCB Bakır Yollu Alüminyum PCB
Component 2: Komponent 2	Aluminium Fixing Legs 105Mpa 60HB Alüminyum Sabitleme Ayakları 105Mpa 60HB
Component 3: Komponent 3	6670 Diffuser 6670 Difüzör
Component 4: Komponent 4	Aluminium Finishing Covers 105Mpa 60HB Alüminyum Sonlandırıcı Kapaklar 105Mpa 60HB
Component 5: Komponent 5	H05RN-F Rubber Cable 3x1 Class-5 HD308 H05RN-F Kauçuk Kablo 3x1 Sınıf-5 HD308
Socket: Duy	Led
Led: Led	Samsung LM281BA+ 0,2W 3V Led
Lens: Lens	-
Driver: Trafo	Depends on Project Projeye Bağlı
Emergency Kit: Acil Durum Kiti	Depends on User Kullanıcıya Bağlı
Accessory: Aksesuar	Special Plug-In Duct Özel Geçme Kanal
Control Gear: Kontrol Tipi	Dali Dimmable / 1-10V / On-Off


COMPONENTS DETAILS / BİLEŞEN DETAYLARI
Inner Component Details
Led

Samsung LM281BA+ 0,2W 3V Led
3000K 90 CRI
2 Mac Adam Step
3V 60mA 120°

Lens

Opaque UV Filtered Diffuser
UV Filtreli Opak Difüzör
PMMA Material

Driver Details
Output Current:

Çıkış Akımı

Output Power:

Çıkış Gücü

Output Voltage :

Çıkış Gerilimi

Input Voltage:

Giriş Gücü

Power Factor:

Güç Faktörü

IP Class:

Depends On The Project
Projeye Bağlı

Other Details
Aluminium Anodized Coating

Coating Thickness - Kaplama Kalınlığı:

0,01 - 0,5+ µm

Pencil Hardness - Kalem Sertliği:

850-900 DPH

Resistivity - Öz direnç:

10⁶ to 10¹² Ohm-cm

Epoxy Polyester Electrostatic Powder Coating TGIC

Film Thickness - Film Kalınlığı:

65 µm

Spreading Rate - Yayılma Oranı:

10 m²/kg

Adhesion - Yapışma:

G10

H05RN-F Rubber Cable 3x1 Class-5 HD308

Sheath - Kılıf :

EM2 Type elastomer compound

Min Bending Radius - Min Bükme Yarıçapı:

HD 516 Tab.7c

Current Carrying Capacities :

HD 516, VDE 0298

Akım Taşıma Kapasiteleri:



60598-1



220-240 V