


GRACILI COVE LIGHTING / GRACILI GİZLİ AYDINLATMA
LIGHTING DETAILS / IŞIK DETAYLARI


| | |
|---|---|
| Product Code : Ürün Kodu: | TRY 036 |
| Watt: | m / 14,4 W |
| Output Lumen: Armatür Çıkış Lümeni: | 1350 lm (3000K) |
| Colour Temperature: Işık Sıcaklığı | 2700K-3000K-4000K |
| Degree: Açı | 120° |
| CRI: | 92 |
| Impact Strength: Darbe Dayanım | - |
| Safety Class: Güvenlik Sınıfı | II  |

PRODUCT DETAILS / ÜRÜN DETAYLARI

| | |
|---|--|
| Place of Use : Kullanım Yeri | Indoor Luminaire İç Mekan Aydınlatma |
| Material 1: Malzeme 1 | Aluminium Extruder Body 105Mpa 60HB Alüminyum Ekstruder Gövde 105Mpa 60HB |
| Material 2: Malzeme 2 | PMMA Opal Matte Polycarbonate Glass UL 94 HB PMMA Opal Mat Polikarbon Cam UL 94 HB |
| Coating: Kaplama | Epoxy Polyester Electrostatic Powder Coating TGIC Epoksi Polyester Elektrostatik Toz Boya TGIC |
| Coating: Kaplama | Aluminium Anodized Coating Alüminyum Eloksal Kaplama |
| Color Code: Renk Kodu | Depends on User Kullanıcıya Bağlı |
| Protection Class: Koruma Sınıfı | IP 54 |

COMPONENTS / BİLEŞENLER

| | |
|--|--|
| Component 1: Komponent 1 | Copper Way Aluminium PCB Bakır Yollu Alüminyum PCB |
| Component 2: Komponent 2 | Alüminyum Fixing Legs 105Mpa 60HB Alüminyum Sabitleme Ayakları 105Mpa 60HB |
| Component 3: Komponent 3 | 6670 Diffuser 6670 Difüzör |
| Component 4: Komponent 4 | Aluminium Finishing Covers 105Mpa 60HB Alüminyum Sonlandırıcı Kapaclar 105Mpa 60HB |
| Component 5: Komponent 5 | H05RN-F Rubber Cable 3x1 Class-5 HD308 H05RN-F Kauçuk Kablo 3x1 Sınıf-5 HD308 |
| Socket: Duy | Led |
| Led: Led | Samsung LM281BA+ Led |
| Lens: Lens | - |
| Driver: Trafo | Depends on Project Projeye Bağlı |
| Emergency Kit: Acil Durum Kiti | Depends on User Kullanıcıya Bağlı |
| Accessory: Aksesuar | Special Plug-In Duct Özel Geçme Kanal |
| Control Gear: Kontrol Tipi | Dali Dimmable / 1-10V / On-Off |


COMPONENTS DETAILS / BİLEŞEN DETAYLARI
Inner Component Details

| |
|--|
| Led |
| Samsung LM281BA+ 0,2W 3V Led 3000K 90 CRI 2 Mac Adam Step 3V 60mA 120° |
| Lens |
| - |

Driver Details

| | |
|---|--|
| Output Current: Çıkış Akımı | Depends On The Project Projeye Bağlı |
| Output Power: Çıkış Gücü | |
| Output Voltage : Çıkış Gerilimi | |
| Input Voltage: Giriş Gücü | |
| Power Factor: Güç Faktörü | |
| IP Class: | |

Other Details

| |
|--|
| Aluminium Anodized Coating |
| Coating Thickness - Kaplama Kalınlığı: 0,01 - 0,5+ µm |
| Pencil Hardness- Kalem Sertliği: 850-900 DPH |
| Resistivity- Özdirenç: 10 ⁶ to 10 ¹² Ohm-cm |
| Epoxy Polyester Electrostatic Powder Coating TGIC |
| Film Thickness - Film Kalınlığı: 65 µm |
| Spreading Rate - Yayılma Oranı: 10 m ² /kg |
| Adhesion - Yapışma: GT0 |
| H05RN-F Rubber Cable 3x1 Class-5 HD308 |
| Sheath - Kılıf : EM2 Type elastomer compound |
| Min Bending Radius - Min Bükme Yarıçapı: HD 516 Tab.7c |
| Current Carrying Capacities : HD 516, VDE 0298 |
| Akım Taşıma Kapasiteleri: |


220-240 V