


**ORBIS RECESSED WALL LUMINAIRE / ORBIS DUVARA GÖMME ARMATÜR**
**LIGHTING DETAILS / IŞIK DETAYLARI**

<b>Product Code :</b> Ürün Kodu:	<b>TRY 107</b>
<b>Watt:</b>	<b>2 W</b>
<b>Output Lumen:</b> Armatür Çıkış Lümeni:	<b>87 lm (3000K)</b>
<b>Colour Temperature:</b> Işık Sıcaklığı	<b>2700K-3000K-4000K</b>
<b>Degree:</b> Açı	<b>60°</b>
<b>CRI:</b>	<b>80</b>
<b>Impact Strength:</b> Darbe Dayanım	-
<b>Safety Class:</b> Güvenlik Sınıfı	III 

**PRODUCT DETAILS / ÜRÜN DETAYLARI**

<b>Place of Use :</b> Kullanım Yeri	<b>Outdoor - Indoor Luminaire</b> Dış - İç Mekan Aydınlatma
<b>Material 1:</b> Malzeme 1	<b>Aluminium Enjection Body 105Mpa 60HB</b> Alüminyum Enjeksiyon Gövde 105Mpa 60HB
<b>Material 2:</b> Malzeme 2	<b>PMMA UV Filtered Polycarbonate Glass UL 94 HB</b> PMMA UV Filtreli Polikarbon Cam UL 94 HB
<b>Coating:</b> Kaplama	<b>Epoxy Polyester Electrostatic Powder Coating TGIC</b> Epoksi Polyester Elektrostatik Toz Boya TGIC
<b>Coating:</b> Kaplama	<b>Anti-Corrosion Cataphoresis Coating 12-40+ µm 4H+ Gto</b> Korozyonu Önleyici Kataforez Kaplama 12-40+ µm 4H+ Gto
<b>Color Code:</b> Renk Kodu	<b>Depends on User</b> Kullanıcıya Bağlı
<b>Protection Class:</b> Koruma Sınıfı	<b>IP 65</b>

**COMPONENTS / BİLEŞENLER**

<b>Component 1:</b> Komponent 1	<b>FKM Viton Oring Gasket 75-Shore M7HK710</b> FKM Viton Oring Conta 75-Shore M7HK710
<b>Component 2:</b> Komponent 2	<b>Stainless Steel Spring St-37-2 316 K</b> Paslanmaz Çelik Yay St-37-2 316 K
<b>Component 3:</b> Komponent 3	<b>Inox Imbus Screws UNC DIN912 A-Class</b> Inox Imbus Vidalar UNC DIN 912 A-Sınıfı
<b>Component 4:</b> Komponent 4	<b>Copper Way Aluminium PCB</b> Bakır Yolu Alüminyum PCB
<b>Component 5:</b> Komponent 5	<b>H05RN-F Rubber Cable 3x1 Class-5 HD308</b> H05RN-F Kauçuk Kablo 3x1 Sınıf-5 HD308
<b>Socket:</b> Duy	<b>Led</b>
<b>Led:</b> Led	<b>Cree XP-G Led</b>
<b>Lens:</b> Lens	<b>Ledlink 60° Lens</b>
<b>Driver:</b> Trafo	<b>Depends On The Project</b> Projeye Bağlı
<b>Emergency Kit:</b> Acil Durum Kiti	<b>Depends on User</b> Kullanıcıya Bağlı
<b>Accessory:</b> Aksesuar	<b>Spring Bracket Mounting Tool</b> Montaj Takım Yay Aparatı
<b>Control Gear:</b> Kontrol Tipi	<b>Dali Dimmable / 1-10V / On-Off</b>


**COMPONENTS DETAILS / BİLEŞEN DETAYLARI**
**Inner Component Details**
**Led**

**Cree XLamp XP-G Led**  
3000K  
2,9V 350mA  
4 °C/W

**Lens**

**Ledlink Lens**  
LL01CR-DYJ60L06-U2  
PMMA Material  
Angle: 60°

**Driver Details**
**Output Current:**

Çıkış Akımı

**Output Power:**

Çıkış Gücü

**Output Voltage :**

Çıkış Gerilimi

**Input Voltage:**

Giriş Gücü

**Power Factor:**

Güç Faktörü

**IP Class:**

**Depends On The Project**

Projeye Bağlı

**Other Details**
**Anti-Corrosion Cataphoresis Coating 12-40+ µm 4H+ Gto**

**Film Thickness - Film Kalınlığı:** 12 - 40+ µm  
**Pencil Hardness- Kalem Sertliği:** 10 m2/kg  
**Gloss - 60 Degree - Parlaklık - 60 Derece:** 40-80%

**Epoxy Polyester Electrostatic Powder Coating TGIC**

**Film Thickness - Film Kalınlığı:** 65 µm  
**Spreading Rate - Yayılma Oranı:** 10 m2/kg  
**Adhesion - Yapışma:** G10

**H05RN-F Rubber Cable 3x1 Class-5 HD308**

**Sheath - Kılıf :** EM2 Type elastomer compound  
**Min Bending Radius - Min Bükme Yarıçapı:** HD 516 Tab.7c  
**Current Carrying Capacities :** HD 516, VDE 0298  
Akım Taşıma Kapasiteleti:



220-240 V