


SENTUS FLOODLIGHT LUMINAIRE / SENTUS PROJKTÖR ARMATÜR
LIGHTING DETAILS / IŞIK DETAYLARI


Product Code : Ürün Kodu:	TRY 336
Watt:	90 W
Output Lumen: Armatür Çıkış Lümeni:	10800 lm (3000K)
Colour Temperature: Işık Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K
Degree: Açı	12°-24°-36°
CRI:	80
Mac Adam Step:	-
Safety Class: Güvenlik Sınıfı	I 

PRODUCT DETAILS / ÜRÜN DETAYLARI

Place of Use : Kullanım Yeri	Outdoor Luminaire Dış Mekan Aydınlatma
Material 1: Malzeme 1	Aluminium Enjection Body 105Mpa 60HB Alüminyum Enjeksiyon Gövde 105Mpa 60HB
Material 2: Malzeme 2	8mm Tempered Glass 70Gpa 120 to 200 N/mm ² 8mm Temperli Cam 70Gpa 120 to 200 N/mm ²
Coating: Kaplama	Epoxy Polyester Electrostatic Powder Coating TGIC Epoksi Polyester Elektrostatik Toz Boya TGIC
Coating: Kaplama	Anti-Corrosion Cataphoresis Coating 12-40+ µm 4H+Gto Korozyonu Önleyici Kataforez Kaplama 12-40+ µm 4H+ Gto
Color Code: Renk Kodu	Depends on User Kullanıcıya Bağlı
Protection Class: Koruma Sınıfı	IP 67

COMPONENTS / BİLEŞENLER

Component 1: Komponent 1	PG7 Brass With Ventilation Check Valve EN40430 TPN 3-6,5 Polyamid Gaz Valfli Piriç PG7 Rakor EN40430 TPN 3-6,5 Polyamid
Component 2: Komponent 2	FKM Viton Oring Gasket 75-Shore M7HK710 FKM Viton Oring Conta 75-Shore M7HK710
Component 3: Komponent 3	Inox Imbus Screws UNC DIN912 A-Class Inox Imbus Vidalar UNC DIN 912 A-Sınıfı
Component 4: Komponent 4	Copper Way Aluminium PCB Bakır Yollu Alüminyum PCB
Component 5: Komponent 5	H05RN-F Rubber Cable 3x1 Class-5 HD308 H05RN-F Kauçuk Kablo 3x1 Sınıf-5 HD308
Socket: Duy	Led
Led: Led	Cree CXA1512 Led
Lens: Lens	Darkoo Lens DK-50-LENS-JC-REF-V1 Lens
Driver: Trafo	Depends on the Project Projeye Bağlı
Emergency Kit: Acil Durum Kiti	Depends on User Kullanıcıya Bağlı
Accessory: Aksesuar	Adjustable Joint Set Ayarlanabilir Mafsallı Takım
Control Gear: Kontrol Tipi	Dali Dimmable / 1-10V / On-Off Control


COMPONENTS DETAILS / BİLEŞEN DETAYLARI
Inner Component Details
Led

Cree XLamp CXA1512 Led
3000K
36V 350mA
85 °C

Lens

Darkoo Lens
DK-50-(12-24-36)-LENS-JC-REF-V1
PMMA Material
12° - 24° - 36° Beam Angles

Driver Details
Output Current:

Çıkış Akımı

Output Power:

Çıkış Gücü

Output Voltage :

Çıkış Gerilimi

Input Voltage:

Giriş Gücü

Power Factor:

Güç Faktörü

IP Class:

IP Sınıfı

Depends On The Project

Projeye Bağlı

Other Details
Anti-Corrosion Cataphoresis Coating 12-40+ µm 4H+ Gto

Film Thickness - Film Kalınlığı: 12 - 40+ µm
Pencil Hardness - Kalem Sertliği: 10 m2/kg
Gloss - 60 Degree - Parlaklık - 60 Derece: 40-80%

Epoxy Polyester Electrostatic Powder Coating TGIC

Film Thickness - Film Kalınlığı: 65 µm
Spreading Rate - Yayılma Oranı: 10 m2/kg
Adhesion - Yapışma: Gto

H05RN-F Rubber Cable 3x1 Class-5 HD308

Sheath - Kılıf : EM2 Type elastomer compound
Min Bending Radius - Min Bükme Yarıçapı: HD 516 Tab.7c
Current Carrying Capacities : HD 516, VDE 0298
Akım Taşıma Kapasiteleri:

PG7 Brass With Ventilation Check Valve EN40430 TPN 3-6,5 Polyamid

Sealing Ring - Conta: TPV
Cable Holder - Kablo Tutturucu: Polyamide PA6 V2



220-240 V