


TYPLIA GARDEN LUMINAIRE / TYPLIA BAHÇE ARMATÜRÜ
LIGHTING DETAILS / IŞIK DETAYLARI

Product Code : Ürün Kodu:	TRY 184
Watt:	1,5 W
Output Lumen: Armatür Çıkış Lümeni:	150 lm (3000K)
Colour Temperature: Işık Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K
Degree: Açı	-
CRI:	80
Mac Adam Step:	-
Safety Class: Güvenlik Sınıfı	III 

PRODUCT DETAILS / ÜRÜN DETAYLARI

Place of Use : Kullanım Yeri	Outdoor Luminaire Dış Mekan Aydınlatma
Material 1: Malzeme 1	Chrome Extruder Body 316 Ti 485MPa 1.4401Q Krom Ekstruder Gövde 316 Ti 485MPa 1.4401K
Material 2: Malzeme 2	Transmisyon Steel St37-2 Transmission Çeliği St37-2
Coating: Kaplama	PMMA UV Filtered Polycarbonate Head UL 94 HB PMMA UV Filtreli Polikarbon Başlık UL 94 HB
Coating: Kaplama	Epoxy Polyester Electrostatic Powder Coating TGIC Epoksi Polyester Elektrostatik Toz Boya TGIC
Color Code: Renk Kodu	Anti-Corrosion Cataphoresis Coating 12-40+ µm 4H+ Gto Korozyonu Önleyici Katarofrez Kaplama 12-40+ µm 4H+ Gto
Protection Class: Koruma Sınıfı	IP 65

COMPONENTS / BİLEŞENLER

Component 1: Komponent 1	PG7 Brass With Ventilation Check Valve EN40430 TPN 3-6,5 Polyamid Gaz Valfli Piriç PG7 Rakor EN40430 TPN 3-6,5 Polyamid
Component 2: Komponent 2	FKM Viton Oring Gasket 75-Shore M7HK710 FKM Viton Oring Conta 75-Shore M7HK710
Component 3: Komponent 3	Inox Imbus Screws UNC DIN912 A-Class Inox Imbus Vidalar UNC DIN 912 A-Sınıfı
Component 4: Komponent 4	Copper Way Aluminium PCB Bakır Yollu Alüminyum PCB
Component 5: Komponent 5	H05RN-F Rubber Cable 3x1 Class-5 HD308 H05RN-F Kauçuk Kablo 3x1 Sınıf-5 HD308
Socket: Duy	Led
Led: Led	Cree XLamp XP-G Led
Lens: Lens	-
Driver: Trafo	Depends on Project Projeye Bağlı
Emergency Kit: Acil Durum Kiti	Depends on User Kullanıcıya Bağlı
Accessory: Aksesuar	Mounting Spike Montaj Kazığı
Control Gear: Kontrol Tipi	Dali Dimmable / 1-10V / On-Off Control


COMPONENTS DETAILS / BİLEŞEN DETAYLARI
Inner Component Details

Led
Cree XLamp XP-G Led 3000K Forward Voltage : 2,9V-3,25V 350mA Thermal Resistance : 4 °C/W
Lens
-

Driver Details

Output Current: Çıkış Akımı	Depends On The Project Projeye Bağlı
Output Power: Çıkış Gücü	
Output Voltage: Çıkış Gerilimi	
Input Voltage: Giriş Gücü	
Power Factor: Güç Faktörü	
IP Class: IP Sınıfı	

Other Details

Anti-Corrosion Cataphoresis Coating 12-40+ µm 4H+ Gto
Film Thickness - Film Kalınlığı: 12 - 40+ µm
Pencil Hardness - Kalem Sertliği: 10 m2/kg
Gloss - 60 Degree - Parlaklık - 60 Derece: 40-80%
Epoxy Polyester Electrostatic Powder Coating TGIC
Film Thickness - Film Kalınlığı: 65 µm
Spreading Rate - Yayılma Oranı: 10 m2/kg
Adhesion - Yapışma: Gto
H05RN-F Rubber Cable 3x1 Class-5 HD308
Sheath - Kılıf : EM2 Type elastomer compound
Min Bending Radius - Min Bükme Yarıçapı: HD 516 Tab.7c
Current Carrying Capacities : HD 516, VDE 0298
Acım Taşıma Kapasiteleri:
PG7 Brass With Ventilation Check Valve EN40430 TPN 3-6,5 Polyamid
Sealing Ring - Conta: TPV
Cable Holder - Kablo Tutturucu: Polyamide PA6 V2


220-240 V